Assurer la SÉCURITÉ de vos installations

Annexe A
Sécurité d'abord
Panneaux de sécurité en laboratoire

SIMDUT

Poste pour le lavage des yeux

Protection auditive

Poste de nettoyage pour verres de lunettes

Lunettes de sécurité obligatoires

Utiliser un poussoir

Protection auditive obligatoire

Se placer sur le côté de l'ouverture de la raboteuse

Utiliser la protection de retenue

Maintenir les doigts à plus de 5 cm du disque de ponçage Maintenir les doigts à plus de 5 cm de la bande de ponçage Utiliser le dispositif de serrage

Lunettes de sécurité obligatoires

Utiliser un moyen de serrage

Protection anti-bruit obligatoire

Ouverture de la protection 1/16 po à 1/8 po maximum

Utiliser la protection de retenue

Utiliser un moyen de serrage

Utiliser la protection de retenue

Utiliser la protection de retenue

CRICS ROULANTS

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- · À utiliser sur un sol ferme et plat.
- Utiliser toujours des supports de sécurité pour retenir le véhicule.
- S'assurer que les supports sont placés sur le cadre du véhicule et réglés à la même hauteur.

Sécurité D'ABORD

COMPRESSEUR D'AIR

- Ne jamais pointer le jet d'air vers une partie de votre corps ou vers quelqu'un.
- Porter toujours des lunettes de sécurité quand vous utilisez des outils nécessitant l'utilisation d'air comprimé.


PONT ÉLÉVATEUR

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- · Vérifier à quelle hauteur on peut lever un véhicule en toute sécurité.
- · Vérifier que le véhicule est installé dans l'axe du pont.
- Les cales de stabilisation doivent se trouver sur le cadre.
- Porter des lunettes de sécurité quand on travaille sous un véhicule.

Sécurité D'ABORD

CALES DE SÉCURITÉ



- Doivent être placées sur un sol plat.
- Doivent être fixées au cadre, au cadre auxiliaire ou à la suspension du véhicule.

POSTE DE LAVAGE AU VARSOL

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- À utiliser avec ventilation.
- Utiliser des gants de latex pour la protection des mains.
- Porter des lunettes de protection.
- Ne pas utiliser l'air comprimé pour sécher une pièce.

Sécurité D'ABORD

MACHINE POUR L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES

- Enlever les gravillons de la bande de roulement.
- Vérifier que l'interrupteur de sécurité du protecteur fonctionne.
- Ne pas lever le couvercle du protecteur avant l'arrêt du pneu.
- Vérifier que le sol est sec.

MACHINE À PNEU

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- · Porter des lunettes de protection.
- Maintenir le sol aussi sec que possible pour éviter de glisser.
- Maintenir les mains à distance de la jante et du pneu quand on replace le noyau.

Sécurité D'ABORD

PRODUITS CHIMIQUES POUR PHOTOGRAPHIE

- Porter des lunettes de protection.
- Éviter le contact avec la peau et la bouche.
- · Se laver les mains après avoir utilisé des produits chimiques.
- Consulter la reliure des fiches signalétiques pour plus de renseignements.

PRODUITS CHIMIQUES POUR SÉRIGRAPHIE

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- · Porter des lunettes de protection.
- Éviter le contact avec la peau et la bouche.
- Se laver les mains après avoir utilisé des produits chimiques.
- Consulter la reliure des fiches signalétiques pour plus de renseignements.

Sécurité D'ABORD

DISTRIBUTEUR DE RUBAN ADHÉSIF

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

Couper le ruban prudemment.

ENCRE POUR SÉRIGRAPHIE

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Éviter le contact avec la peau et la bouche.
- Se laver les mains après avoir utilisé des produits chimiques.
- Se laver les mains après avoir utilisé de l'encre.
- Consulter la reliure des fiches signalétiques pour plus de renseignements.

Sécurité D'ABORD

PRESSE CHAUDE

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

Ne pas toucher les éléments et la platine.

TIREUSE DE PLANS

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

Ne pas regarder directement la lumière ultraviolette.

Sécurité D'ABORD

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE CHAMBRE NOIRE

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

• S'assurer qu'on a les mains sèches quand on utilise du matériel électrique dans la chambre noire.

COUTEAU, COMPAS ET CISEAUX

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Manipuler ou transporter les objets pointus le côté dangereux vers le bas.
- · Tendre ou donner les objets pointus la poignée vers l'avant.
- Éviter de toucher le tranchant.

Sécurité D'ABORD

AÉROGRAPHES ET ENCRES

- Éviter le contact avec la peau et la bouche.
- · Ne pas pointer l'aérographe vers quelqu'un.
- Se laver les mains après avoir utilisé des produits chimiques.
- Consulter la reliure de fiches signalétiques pour plus de renseignements.

MASSICOT

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Maintenir les mains à l'abri de la trajectoire de coupe.
- Poignée de style cisaille À maintenir en position basse quand on a terminé.

Sécurité D'ABORD

UNITÉ D'EXPOSITION AUX ULTRAVIOLETS

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

• Si la lumière ultraviolette est visible, ne pas la regarder.



À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Ne jamais pointer le jet vers quelqu'un.
- Si le sol entourant l'évier est humide, l'éponger immédiatement.

Sécurité D'ABORD

MEULE À POSTE FIXE

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- Ne pas porter de gants.

CISAILLE À GUILLOTINE

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- · Porter des lunettes de protection.
- Maintenir les doigts et les pieds à l'abri des pièces mobiles.

Sécurité D'ABORD

PERCEUSE À COLONNE

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- Utiliser un moyen de serrage.
- · Retirer la clé du mandrin.

BAC POUR AGENT DE GRAVURE/ CHLORURE DE FER/ PERSULPHATE D'AMMONIUM

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection.
- Porter de l'équipement de sécurité approprié pour éviter le contact cutané (p. ex., gants, tablier).
- Voir les fiches signalétiques Chlorure de fer et Persulphate d'ammonium dans la reliure pour plus de détails.

Sécurité D'ABORD

DÉGAUCHISSEUSE

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- Effectuer les réglages le courant coupé.
- Dégauchir les faces avant et arrière et les côtés seulement.
- Ne pas dégauchir du bois de moins de 12 po de long.
- Utiliser un mécanisme de poussée et de retenue pour dégauchir les surfaces.

TOUR À BOIS

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- · Vérifier que le bois est fixé avant de commencer.
- Placer le porte-outil à moins de 3 mm (1/8 po) du bois.
- Retirer complètement l'assemblage du porte-outil avant de poncer.

Sécurité D'ABORD

TABLE À TOUPIE

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- Utiliser une protection de lame verticale chaque fois que possible.
- Travailler le matériau dans la direction appropriée.

RABOTEUSE D'ÉPAISSEUR

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- · Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- Ne pas raboter du bois de moins de 12 po de long.
- Si le bois se coince, couper le courant et abaisser la table.
- Vérifier que le bois ne contient pas de nœuds qui se déchaussent ni de corps étranger avant de raboter.

Sécurité D'ABORD

SCIE À RUBAN

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- Baisser la garde à moins de 3 mm (1/8 po) du bois.
- Maintenir les mains à plus de 5 cm (2 po) de la ligne de coupe.
- Couper lentement, sans forcer.

SCIE À COUPE D'ONGLET COMBINÉE

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- · Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- Fixer le bois contre le guide.
- Laisser la lame atteindre la vitesse maximum avant de commencer à scier.
- Maintenir les mains à distance sécuritaire de la lame (15 cm [6 po]).

Sécurité D'ABORD

SCIE RADIALE

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- Fixer le bois contre le guide.
- Tirer la scie vers l'avant à une vitesse mesurée.
- Maintenir les mains à plus de 30 cm (12 po) de la lame.

BANC DE SCIE (SCIE CIRCULAIRE)

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- · Utiliser toujours une protection ou un guide d'onglet.
- Ne jamais se tenir directement dans l'axe de la lame de scie.

Sécurité D'ABORD

SCIE À DÉCOUPER

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- Vérifier que le sabot de pression repose sur le bois.
- Couper lentement, en guidant le bois doucement avec les pouces et les doigts.
- Maintenir les mains à distance raisonnable de la lame jamais devant directement.

TOUPIE

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand les protections sont en place.
- Travailler le bois dans le sens inverse de la rotation des lames.

Sécurité D'ABORD

PONCEUSE À CYLINDRE

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- Travailler le bois dans le sens opposé de la rotation du cylindre.
- Utiliser l'accessoire de table le plus petit pour entourer le cylindre.
- Appuyer le bois légèrement contre le cylindre.
- Maintenir le bois fermement contre le dessus de la table.

PERCEUSE À COLONNE

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- Fixer fermement les matériaux à la table pendant le perçage.
- Ne jamais percer du métal sans les serres appropriées.
- Ajuster la hauteur de la table et régler la profondeur avant d'activer le courant.

Sécurité D'ABORD

PONCEUSE À COUR-ROIE ET À DISQUE

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- Maintenir le bois contre le dessus de la table.
- Appuyer le bois légèrement contre la courroie ou le disque.
- Appeler l'enseignant si la courroie se désaligne.

MORTAISEUSE

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- Maintenir un léger écart entre le ciseau creux et le foret pour éviter la surchauffe.
- Fixer le bois solidement au-dessus de la table.
- Ajuster la table et effectuer les réglages de profondeur une fois le courant coupé.

Sécurité D'ABORD

MEULE D'ÉTABLI

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand la protection est en place.
- Placer le support à moins de 3 mm (1/8 po) du disque.
- Ne pas meuler sur le côté du disque.

SCIE À RUBAN HORIZONTAL

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.

Sécurité D'ABORD

MEULE À POLIR (FEUTRE, BROSSE)

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- À utiliser uniquement quand la protection est en place.
- Appliquer la pièce à travailler à la partie inférieure du disque seulement.
- Ne pas porter de gants.

OUTILS À MAIN

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- Utiliser les outils à main uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus.
- Ne jamais utiliser d'allonge, de poignée ou de tuyau pour augmenter la puissance de levier de l'outil.

Sécurité D'ABORD

FOUR À CREUSET/ ÉTUVE À ÉMAILLER

- Porter des lunettes de protection (p. ex., protecteur facial).
- Porter l'équipement de sécurité approprié (p. ex., tablier, gants).
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- SEUL l'instructeur peut verser le métal fondu.

SOUDEUSE À L'ARC

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection et des protecteurs faciaux (p. ex., casque de soudage).
- Porter l'équipement de sécurité approprié (p. ex., gants, tablier).
- Enlever les bijoux, attacher les cheveux longs.
- Ne pas porter de vêtements de nylon ou flottants.
- · Vérifier que la zone de travail est bien ventilée.

Sécurité D'ABORD

MATÉRIEL DE DÉCAPAGE AU SABLE

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.

BARRE À SOUDER

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

· Ne pas dépasser la capacité de la machine.

Sécurité D'ABORD

ROULEAU À CINTRER

- Ne pas dépasser la capacité de la machine.
- Garder les doigts loin des rouleaux.

PLIEUSE À TÔLE

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Ne pas dépasser la capacité de la machine.
- Maintenir la machine en position ouverte ou fermée.

Sécurité D'ABORD

GUILLOTINE À PÉDALE

- Ne pas dépasser la capacité de la machine.
- Attention aux mains.
- Vous assurer que la jambe de support n'est pas sous la pédale en coupant.

MACHINE À SOUDER PAR POINTS

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection (p. ex., protecteur facial).
- Porter l'équipement de sécurité approprié (p. ex., gants, tablier).
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.

Sécurité D'ABORD

POSTE DE COUPAGE OXYACÉTYLÉNIQUE

- Porter des lunettes de protection (p. ex., lunettes avec lentilles nº 5).
- Porter l'équipement de sécurité approprié (p. ex., gants, tablier).
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- Vérifier que la zone de travail est bien ventilée.
- Ne pas dépasser 15 lb/po² sur le détendeur acétylène.

POSTE DE SOUDAGE M.I.G.

À utiliser uniquement avec la permission de l'enseignant et après démonstration des procédures de fonctionnement et de sécurité.

- Porter des lunettes de protection (p. ex., casque de soudage).
- Porter l'équipement de sécurité approprié (p. ex., gants, tablier).
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- Vérifier que la zone de travail est bien ventilée.

Sécurité D'ABORD

TOUR À MÉTAUX

- Porter des lunettes de protection.
- Enlever les bijoux, éliminer les vêtements flottants et attacher les cheveux longs.
- · Retirer la clé du mandrin.
- · Commencer à faible vitesse.
- S'assurer que la pièce est fixée au mandrin ou entre les centres avant de commencer.

ATTENTION

ZONES DE MÉTAL CHAUD

Sécurité D'ABORD

SOL

- Ne pas laisser de débris sur le sol.
- · Nettoyer les souillures et les déversements.
- Utiliser des matériaux asséchants ou absorbants pour les déversements huileux.
- Utiliser beaucoup d'eau pour les déversements d'acide.
- Consulter la reliure de fiches signalétiques pour plus de renseignements sur les déversements et le nettoyage.